

# 213 Zircon

## Conservant concentrat pentru luciu

- ▶ Păstrează și îngrijește intens toate suprafețele vehiculului
- ▶ Protecție pe termen lung împotriva influențelor meteo și a mediului și o strălucire impresionantă a suprafeței
- ▶ Efect de impregnare, care asigură o bună respingere a apei și a murdăriei
- ▶ Rezultate bune de uscare, chiar și fără utilizarea unor substanțe de uscare suplimentare
- ▶ Efect de îngrijire completă deja după prima spălare
- ▶ Fără acumulări de straturi și fără urme lubrifiante
- ▶ Utilizat în instalații de spumă, produce o spumă voluminoasă, care se dizolvă rapid
- ▶ Poate fi utilizat și cu ape proaspăte cu calități critice (de exemplu, duritatea apei)
- ▶ Excelent pentru acoperișuri cabrio convertibile
- ▶ Oferă o experiență plăcută și intensă de parfum
- ▶ Compoziție delicată și deosebit de conștientă de mediu
- ▶ Foarte economic de utilizat datorită conținutului foarte mare de ingrediente active în concentratul mărit
- ▶ Fără hidrocarburi și uleiuri minerale



### Întrebuițare

#### Produsul poate fi prediluat

Utilizați pur sau pre-diluat 1+2, folosind un dispozitiv de măsurare adecvat. Perioada de valabilitate a pre-diluțiilor este scurtată de condițiile de depozitare și de calitatea apei.

#### Ceară și îngrijire:

În sisteme de uscare cu ventilatoare utilizare sub formă de spumă sau spray (15–30 ml/autoturism).

Dozajul este selectat în funcție de îngrijirea dorită și intensitatea spumei. Când se aplică sub formă de ceară fierbinte, temperatura nu trebuie să depășească 60 °C.

În sisteme de uscare fără ventilatoare utilizare sub formă de spumă sau spray (3–4 ml/min; 1:2000–2500).

Se aplică pe întregul vehicul. Intensionând o despăcură întârziată a peliculei de apă, este important să se utilizeze o diluare mărită. Ulterior clătiți, ideal cu apă de osmoză.

#### Aviz

Păstrați întotdeauna recipientul închis și ghidați conductele de aspirație prin capacul recipientului. Schimbările de culoare și tulburări datorate materiilor prime naturale sunt posibile fără pierderi de calitate. Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1! Nu este acceptată nicio răspundere pentru utilizarea necorespunzătoare și neprofesională!

#### Compoziție

Legături cationice, solvenți solubili în apă, substanțe de întreținere, solubilizatoare, coloranți, odoranți (Benzyl Benzoat, Benzyl Salicylate, Limonene, Eugenol, Linalool, Hydroxycitronellal, Coumarin).

Valoare-pH (concentrat): ca. 4,5

#### Etichetare

Etichetare (în concentrat): GHS07, Atenție. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H315 Provoacă iritarea pielii. P280 Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

Număr articol	Unitate de ambalare (UA)	Număr UA / paletă
c213080	10 kg Carwash-canistră	60
c213025	25 kg canistră	24
c213073	220 L butoi	2